

# Prince Color® IZOL Band

# Prince Color® IZOL M

**Špeciálne tesniace materiály na rohové a spojovacie škáry, utesnenie inštalačných prestupov a podlahových vpustov**

Prince Color® IZOL Band šírka 120 mm	tesniaca páska
Prince Color® IZOL M 100 mm x100 mm	tesniaca manžeta na inštalačné prestupy
Prince Color® IZOL M 380 mm x 380 mm	tesniaca manžeta na podlahové vpusty

## Rozsah použitia

- Na vnútorné aj vonkajšie použitie.
- Na steny a podlahy.
- Do vlhkých priestorov sprch, kúpeľní v domácnostiach, hoteloch, nemocniciach a pod.
- Do trvalo vlhkého prostredia na balkónoch a terasách.
- Na uloženie do izolačnej stierky Prince Color® IZOL K alebo Prince Color® IZOL B.

## Vlastnosti

- Kaširovaná špeciálna gumová páska.
- Preklesuje trhliny, praskliny a dilatácie podkladu (pri dilatáciách vykonať navolnenie).
- Vodotesná a mrazuvzdorná.
- Odolná proti starnutiu a klimatickým vplyvom.
- Celoplošné kaširovanie zaručuje dokonale pevné spojenie s izolačnými materiálmi Prince Color® IZOL K a Prince Color® IZOL B.

## Príprava podkladu

- Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, zbavený olejov, mastnoty a ďalších nečistôt znižujúcich príľnavosť. Musí byť rovný. Príprava podkladu je v priamej súvislosti s produktami Prince Color® IZOL K a Prince Color® IZOL B (viď. technické listy týchto výrobkov).

## Spracovanie Prince Color® IZOL Band

- Do čerstvého izolačného materiálu aplikovaného na podklad sa vloží páska Prince Color® IZOL Band a dostatočne sa vtlačí. Na vtlačenie tesniacej pásky nepoužívať žiadne ostré nástroje.
- Pri napojovaní dvoch izolačných pásiek je nutné vykonať vzájomný presah min. 5 cm, ktorý sa doplní izolačným materiálom.
- Rohové spoje v kútoch sa realizujú rozstrihnutím pásky do 1/2 šírky, vytvarovaním do požadovaného uhla rohu a vložení do čerstvej zmesi izolačného materiálu.

## Spracovanie Prince Color® IZOL M

- Pred pripevnením tesniacej manžety Prince Color® IZOL M sa presvedčte, že tesniacu manžetu je možné navliecť na inštalačnú rúrku alebo podlahový vpust. Ak nebude inštalačná rúrka na úrovni steny, je nutné nechať inštalatérom pripevniť predĺženie.
- Na podklad sa nanesie pripravený izolačný materiál, prípadne sa vytmelia nerovnosti a tesniaca manžeta Prince Color® IZOL M sa navlečie na izolovaný inštalačný prvok (rúrku, prestup, vpust) a vtlačí sa do čerstvého izolačného materiálu.
- Na tesniacu manžetu Prince Color® IZOL M sa nanesie krycia vrstva izolačným materiálom.

## Bezpečnostné pokyny

- Dodržiavať obvyklé bezpečnostné predpisy.

## Balenie a skladovateľnosť

- Prince Color® IZOL Band .....krabica a 50 m
  - Prince Color® IZOL M .....balenie po 1 ks
- Skladovať v teple a suchu. Skladovateľnosť bez obmedzenia.

## Technické údaje

Materiálová báza	Kaširovaná špeciálna gumová páska
Vodotesnosť*	1,5 bar
Max. natiahnutie	144 %
Odtŕhová pevnosť*	10 N / 10 mm
Odolnosť proti ozónu	Odolná
Odolnosť proti UV žiareniu	Odolná
Teplotná odolnosť	-30 °C až +90 °C

\* Uvedené údaje sú v spojení s izoláciou Prince Color® IZOL B.

## Likvidácia odpadu

- Likvidácia odpadu sa vykonáva podľa platných zákonov a vyhlášok o odpadoch.
- Katalógové číslo odpadu: 17 02 03; Kategória odpadu: „O“.

## Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

### BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina  
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918  
F: 041/72 345 92

E-mail: [info.sk@basf.com](mailto:info.sk@basf.com)

### Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91  
F: 041/72 345 92  
E-mail: [objednavky.sk@basf.com](mailto:objednavky.sk@basf.com)  
Internet: [www.basf-sh.sk](http://www.basf-sh.sk)  
[www.fasadnestudio.sk](http://www.fasadnestudio.sk)

### Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.- V, Senec  
T 0918 444 918  
T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce  
T 0918 444 918  
T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezínok, Piešťany, Senica, Skalica  
T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdosín  
T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice  
T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany  
T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom  
T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa  
T 0903 847 822 Košice I.-IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov  
T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

**Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na [www.basf-sh.sk](http://www.basf-sh.sk)**

Vydané: Október 2010

**Novým vydaním stráca staré platnosť.**