

# Prince Color® Multi Top FC

## Sanačný prostriedok

### Rozsah použitia

- Na vonkajšie použitie.
- Sanačný prostriedok na ošetrovanie a prevenciu plôch pred napadnutím mikroorganizmami s obsahom biocídov.

### Vlastnosti produktu

- Vysoko účinný, bez ďalšieho riedenia vodou.
- Bezfarebný.
- Bez zápachu.
- Neobsahuje rozpúšťadlá.
- Pretierateľný fasádnymi nátermi BASF.

### Príprava podkladu

- Podklad musí byť suchý, pevný, bez silikónu, vosku, olejov, tukov a prachu (podľa DIN 18363, zvlášť časť 3.1.1).
- Podklad je nutné zbaviť zle držiacich starých náterov a nesúdržných častíc.

### Spracovanie

#### • Očistenie napadnutých plôch:

Na plochy sýto naniesť Prince Color® Multi Top FC, nechať cca 1 hod. pôsobiť a potom očistiť tlakovou vodou do 50 barov (tlakovú vodu nepoužívať pri zatepľovacích systémoch). Opakovať až do úplného vyčistenia podkladu.

#### • Preventívna ochrana čistých plôch

##### -nenapadnutých machom a pod.:

- 1x sýto naniesť Prince Color® Multi Top FC a nechať zaschnúť - neumývať.

#### • Spevnenie poškodených podkladov:

Poškodené a neúnosné podklady je potrebné spevniť po dostatočnom preschnutí prípravku (min. 24 hod.) s použitím podkladových náterov Prince Color® Multigrund PGS, PGM (pri zatepľovacích systémoch s polystyrénom nepoužívať penetrácie na báze rozpúšťadla - len vodou riediteľné).

#### • Krycí náter

Fasádnou farbou (Prince Color® Multi Top FS).

### Dôležité upozornenia

Materiál nie je možné pridávať do fasádnych farieb Prince Color® - zrážanie roztoku!

### Bezpečnostné pokyny

#### • Všeobecné pokyny:

Pri výskyte symptómov nevoľnosti alebo pri pochybnostiach privolať lekársku pomoc. Nevyvolávať zvracanie. Pri bezvedomí sledovať životne dôležité funkcie (dýchanie, srdcovú činnosť, pulz). Transportovať k lekárovi, príp. ihneď zavolať lekársku pomoc. V prípade, že postihnutý nedýcha, spriechodniť dýchacie cesty (napr. odstrániť zvratky) a začať umelé dýchanie z úst do úst.

#### • Pri nadýchaní:

Zabezpečiť prívod čistého vzduchu, postihnutého uložiť v klude a teple. Pri nedostatočnom dýchaní alebo zástave dychu uskutočniť umelé dýchanie. Pri bezvedomí uložiť do stabilizovanej polohy na boku a privolať lekársku pomoc. Nevdychovať pary. Priestory dobre vetrať.

#### • Pri kontakte s pokožkou:

Okamžite odložiť kontaminované oblečenie, postriekanú pokožku umyť veľkým množstvom vody, mydlom alebo vhodným čistiacim prostriedkom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá. Po umytí ošetriť vhodným reparačným krémom.

#### • Pri zasiahnutí očí:

Okamžite dôkladne vyplachovať čistou tečúcou vodou min. 10 min., vyhľadať lekársku pomoc.

#### • Pri požití:

Vypláchnuť ústa vodou, vypiť pohár vody, nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku pomoc a ukázať obal alebo označenie.

• Pri práci nejest', nepiť, nefajčiť. Pri nástreku použiť vhodné vybavenie na ochranu dýchacích orgánov. Používať osobné ochranné prostriedky na oči a tvár. Používať vhodné ochranné rukavice. Pri dlhšom alebo opakovanom kontakte používať ochranný krém. Používať ochranný odev.

#### **Pozor: Obsahuje biocídny prostriedok.**

**100 g produktu obsahuje účinné látky: 0,03 g 2-Oktylizotiazolinón, 0,27 g Kokosbenzylidimetylammóniumchlorid.**

**Registračné číslo CCHLP:**

**bio/357/D/11/CCHLP.**

## Technické údaje

Hustota/Objemová hmotnosť	cca 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Farebný odtieň	Bezfarebný
Stupeň lesku/povrch	Matný
Teplota spracovania (teplota vzduchu a podkladu)	Nespracovávať pri teplote pod +5 °C a pri pôsobení priameho slnečného žiarenia
Spracovanie	Natieraním
Spotreba (na náter)* - odstraňovací a čistiaci náter: - ochranný náter – predúprava:	1 l Prince Color® Multi Top FC podľa savosti podkladu na cca 4 m <sup>2</sup> plochy 1 l Prince Color® Multi Top FC podľa savosti podkladu na cca 5 m <sup>2</sup> plochy
Doba schnutia (+20 °C/65% rel. vlhkosť vzduchu) - pretierateľný:	Po cca 24 hod.
Farebné tónovanie	–
Riedenie	Neriedi sa

\* Ide o približné hodnoty, na ktoré nie je možné dať záruku, pretože každý povrch má iné vlastnosti ovplyvňujúce spotrebu – tú je potrebné vyskúšať priamo na objekte podľa normy DIN 53220.

## Balenie a skladovanie

- Balenie: 10 l nádoba.
- Skladovateľnosť: v suchom a chladnom prostredí pri teplote od +5 °C do +25 °C, 12 mesiacov od dátumu výroby. Otvorené balenia dobre uzavrieť a skoro spotrebovať.

## Likvidácia odpadu

- Prípravok odstraňovať v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení, kód odpadu: 08 02 03, kat. „O“.
- Kontaminovaný obal - po dôkladnom vyčistení je možné znova použiť, inak ako plastový obal, kód odpadu: 15 01 02, kat. „O“.
- Pri styku s vodou zabrániť úniku produktu do vodných tokov a kanalizácie.

## Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

### BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina  
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918  
F: 041/72 345 92

E-mail: [info.sk@basf.com](mailto:info.sk@basf.com)

### Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91  
F: 041/72 345 92  
E-mail: [objednavky.sk@basf.com](mailto:objednavky.sk@basf.com)  
Internet: [www.basf-sh.sk](http://www.basf-sh.sk)  
[www.fasadnestudio.sk](http://www.fasadnestudio.sk)

### Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.– V, Senec  
T 0918 444 918  
T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce  
T 0918 444 918  
T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezínok, Piešťany, Senica, Skalica  
T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Turdóš  
T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice  
T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany  
T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom  
T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa  
T 0903 847 822 Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov  
T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

**Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na [www.basf-sh.sk](http://www.basf-sh.sk)**

Vydané: Marec 2012

**Novým vydaním stráca staré platnosť.**